

Accessoires en option

Rehausse polyester XTRM



DN : 600 à 1500 mm.
H : 500 à 3500 mm par tranche de 500.
Barreaux d'échelle en option.


Rehausse acier XTRM



DN : 600 à 1500 mm.
H : 500 à 3500 mm par tranche de 500.
Barreaux d'échelle en option.



Tampon bride étanche



Grille anti-chute à barreaux indépendants

En acier inox.

Rehausse polyéthylène

En polyéthylène.
Dimensions: Ø 630 mm, H 300 mm.



Rehausse acier

En acier peint DN 600 H 400.
Dimensions: Ø 630 mm, H 300 mm.



Couvercle à visser

Dimensions: Ø 630 mm, H 300 mm.
Avec son filetage intégré elle se fixe sur la cuve.
En polyéthylène.



Alarme à boues

L'application de la norme NF EN 858-1 requiert une alarme pour chaque installation de séparateur d'hydrocarbures.



Alimentation 220V.
Alarme certifié ATEX certifié CE Ex II 3 G [Étex 1a] intégré dans un boîtier IP 67.
Sonore et visuelle, livrée avec une sonde.



Alarme ATEX Solaire.

Pompe de relevage



1 - 2 Pompe de relevage immergée(s), Avec/Sans pied d'assise.
Piquage Refoulement intérieur/ extérieur.