

**GRAND VOLUME - FABRICATION POLYESTER ARMÉ**

SELON NORME NF 57900

## Version Collect'Eaux

**Utilisation :**

Arrosage, lavage de véhicule, toilette, machine à laver le linge, lavage de sol, usage pour procédé industriel.

- Stockage eau de pluie.
- Bassin tampon.
- Bassin viticole.
- Produits alimentaires eaux grises.
- Sur étude : produits chimiques, stockage à température  $\geq 25^{\circ}$ , ... consulter notre Bureau d'Études.

**Fabrication :**

- Polyester selon la norme NFT 57900.
- Matériau léger, résistant, imputrescible, incorrodable...
- Indifférent eaux courants baladeurs.

**Options :**

Filtre antiparticules, crépine, cloison sup., raccord pompier, piquage supplémentaire, sortie basse, pompe, barres de guidage.

**Après étude :**

Stockage de produits chimiques. Température  $>20^{\circ}\text{C}$

**Installation :** suivre nos conditions de pose.



Rehausse (option)



REF.	Vol. m <sup>3</sup>	Ø mm	Longueur mm	D.N	Poids cuve kg	Trous d'homme	REF.	Vol. m <sup>3</sup>	Ø mm	Longueur mm	D.N	Poids cuve kg	Trous d'homme
CSHE.FV 05	5	1500	2980	160	242	1	CSHE.FV 30	30	2400*	7100	160	1760	1
CSHE.FV 07	7	1700*	3500	160	352	1	CSHE.FV 40	40	2400*	9300	160	2420	1
CSHE.FV 10	10	1700*	4600	160	473	1	CSHE.FV 50	50	2400*	11500	160	3300	1
CSHE.FV 12	12	2000	4200	160	638	1	CSHE.FV 60	60	3000	9100	160	4180	1
CSHE.FV 15	15	2000	5100	160	715	1	CSHE.FV 70	70	3000	10500	160	4290	1
CSHE.FV 20	20	2400*	4800	160	990	1	CSHE.FV 80	80	3000	11200	160	4400	2
CSHE.FV 25	25	2400*	6000	160	1210	1	CSHE.FV 90	90	3000	12800	160	4620	2

Dans le souci permanent d'améliorer les produits, des modifications peuvent être effectuées sans préavis.