

Solution verticale de 5.000 à 100.000 litres

Installation hors sol

Utilisation :

Arrosage, lavage de véhicule, toilette, machine à laver le linge, lavage de sol, usage pour procédé industriel.:

- Stockage eau de pluie.
- Bassin tampon.
- Bassin viticole.
- Produits alimentaires eaux grises.
- Sur étude : produits chimiques, stockage à température $\geq 25^\circ$, ... consulter notre Bureau d'Études.



Fabrication :

- Polyester selon la norme NFT 57900.
- Matériau léger, résistant, imputrescible, incorrodable...

Options :

- Pompe
- Barre de guidage
- Bride
- Raccord pompier
- Piquage supplémentaire, sortie basse supplémentaire.
- Filtre, Cloison, Pompe



Installation: Suivant conditions de pose

REF.	Vol. m ³	Ø mm	Longeur mm	D.N	Poids * kg	Trous d'homme
CCSV.HS.FV 05	5	1500	2800	160	290	1
CCSV.HS.FV 07	7	1700	3230	160	390	1
CCSV.HS.FV 10	10	1700	4550	160	500	1
CCSV.HS.FV 15	15	2400	3560	160	650	1
CCSV.HS.FV 20	20	2400	4670	160	900	1
CCSV.HS.FV 25	25	2400	5780	160	1220	1
CCSV.HS.FV 30	30	2400	6880	160	1310	1

Autres volumes sur demande

REF.	Vol. m ³	Ø mm	Longeur mm	D.N	Poids * kg	Trous d'homme
CCSV.HS.FV 40	40	2400	9000	160	1520	1
CCSV.HS.FV 50	50	3000	7250	160	1800	1
CCSV.HS.FV 60	60	3000	8700	160	2100	1
CCSV.HS.FV 70	70	4000	5700	160	2300	1
CCSV.HS.FV 80	80	4000	6500	160	2500	2
CCSV.HS.FV 90	75	4000	7200	160	2600	2
CCSV.HS.FV100	100	4000	8100	160	2800	2