

# Quand les ressources naturelles se transforment

## STOCKAGE EAUX DE PLUIE - Volume de 1500 à 90.000 litres

FABRICATION POLYESTER ARMÉ (PRV)

Norme applicable NFT 57900

Cuve garantie 20 ans contre la corrosion

### Utilisation :

Arrosage, lavage de véhicule, toilette, machine à laver le linge, lavage de sol, usage pour procédé industriel.

- Stockage eau de pluie.
- Bassin tampon.

### Fabrication :

- Polyester selon la norme NFT 57900.
- Matériau léger, résistant, imputrescible
- Indifférent aux courants baladeurs.

### Options :

Filtre antiparticules, crépine, cloison sup., raccord pompier, piquage supplémentaire, sortie basse, pompe, barres de guidage.

Sortie en partie basse pour jumelage, etc.

**Installation :** suivre nos conditions de pose.

## Gamme Polyester horizontale pose enterrée de 5 à 90 m<sup>3</sup>



Installation jumelée.

Réf. : CSHE.FV.

Pose hors sol sur berces (Réf. CSHSB.FV.)

REF.	Vol. m <sup>3</sup>	Ø mm	Longueur mm	D.N	Poids cuve kg	Trous d'homme
CSHE.FV 05	5	1500	2980	160	242	1
CSHE.FV 07	7	1700*	3500	160	352	1
CSHE.FV 10	10	1700*	4600	160	473	1
CSHE.FV 12	12	2000	4200	160	638	1
CSHE.FV 15	15	2000	5100	160	715	1
CSHE.FV 20	20	2400*	4800	160	990	1
CSHE.FV 25	25	2400*	6000	160	1210	1
CSHE.FV 30	30	2400*	7100	160	1760	1
CSHE.FV 40	40	2400*	9300	160	2420	1
CSHE.FV 50	50	2400*	11500	160	3300	1
CSHE.FV 60	60	3000	9100	160	4180	1
CSHE.FV 70	70	3000	10500	160	4290	1
CSHE.FV 80	80	3000	11200	160	4400	2
CSHE.FV 90	90	3000	12800	160	4620	2

Dans le souci permanent d'améliorer les produits, des modifications peuvent être effectuées sans préavis.